MagPlus’

Robinet de sécurité magnétique

Installé en amont du compteur sur un branchement d’eau potable, le robinet MagPlus’ coupe l’eau et se verrouille en position fermée. Seul le personnel autorisé peut le rouvrir avec la clé magnétique codée associée.











Modèles droits et coudés

Verrouillage magnétique codé

DN 15–40

Le verrouillage s’effectue sans démonter le robinet. Le robinet à boisseau sphérique à passage intégral est doté d’un écrou prisonnier et, selon le modèle, d’un filetage mâle ou d’un raccord PE.

Verrouillage ou ouverture en 3 secondes environ

PALMWATER France
Saint-Bonnet-le-Troncy, France
www.palmwater-international.com

+33 (0)634 980 291
contact@palmwater-international.com

Références produits

Robinets droits et coudés à 90° de série

Robinets droits

Référence	DN	Raccordement	Visuel du robinet
100.10.001	15	Mâle ¾″ × écrou prisonnier ¾″	
100.10.002	15	PE 25 × écrou prisonnier ¾″	
100.10.003	20	Mâle 1″ × écrou prisonnier 1″	
100.10.004	20	PE 32 × écrou prisonnier 1″	
100.10.009.CE	30	Mâle 1½″ × écrou prisonnier 1½″	
100.10.010.CE	30	PE 40 × écrou prisonnier 1½″	
100.10.011.CE	30	PE 50 × écrou prisonnier 1½″	
100.10.012.CE	40	Mâle 2″ × écrou prisonnier 2″	
100.10.013.CE	40	PE 50 × écrou prisonnier 2″	

Robinets coudés à 90°

Référence	DN	Raccordement	Visuel du robinet
100.10.005	15	Mâle ¾″ × écrou prisonnier ¾″	
100.10.006	15	PE 25 × écrou prisonnier ¾″	
100.10.007	20	Mâle 1″ × écrou prisonnier 1″	
100.10.008	20	PE 32 × écrou prisonnier 1″	
100.10.014.CE	30	Mâle 1½″ × écrou prisonnier 1½″	
100.10.015.CE	30	PE 40 × écrou prisonnier 1½″	
100.10.016.CE	30	PE 50 × écrou prisonnier 1½″	
100.10.017.CE	40	Mâle 2″ × écrou prisonnier 2″	
100.10.018.CE	40	PE 50 × écrou prisonnier 2″	

PALMWATER France
Saint-Bonnet-le-Troncy, France
www.palmwater-international.com

+33 (0)634 980 291
contact@palmwater-international.com

Caractéristiques techniques

Matériaux et conditions d’utilisation

Composants et matériaux

Composant	Matériau	Norme
Corps	Laiton CW617N forgé à chaud	EN 12165-98
Boisseau	Laiton CW617N forgé à chaud, chromé	EN 12164-98
Siège	PTFE	—
Axe	Laiton CW617N	EN 12164-98
Levier	Laiton HPB58	EN 12164-98
Joint d’étanchéité	NBR	—
Bague de retenue	Acier inoxydable 316	—

Conditions d’utilisation

Température : de 0 °C à +98 °C. Pression maximale de service : 18 bar. Filetage et écrou : BSP ISO 228/1.

Application

Branchements d’abonnés sur réseau d’eau potable. L’écrou prisonnier facilite l’entretien et le démontage.

Conformité indiquée dans la brochure d’origine

Document ou référence	Désignation
2014/68/UE	Directive relative aux équipements sous pression
ISO 9001:2000	Certification de l’usine
15 ACC LY 1276	Référence ACS

Un rapport d’analyse des matériaux peut être fourni à la livraison sur demande.

PALMWATER France
Saint-Bonnet-le-Troncy, France
www.palmwater-international.com

+33 (0)634 980 291
contact@palmwater-international.com

Clés magnétiques et robinets spéciaux

Accessoires, raccordements spéciaux et applications

Clés magnétiques

Référence	Désignation
100.10.201	Clé magnétique MagPlus’ pour DN 15 et DN 20
100.10.202	Clé magnétique MagPlus’ longue pour chambres de comptage enterrées
100.10.203	Clé magnétique MagPlus’ pour DN 30 et DN 40

Robinets droits spéciaux

Référence	DN	Raccordement	Visuel du robinet
TU.100.10.025.A	25	PE 32 × Mâle 1″	
TU.100.10.025.B	25	Femelle 1″ × Femelle 1″	



La clé magnétique est appairée au robinet en usine. Elle peut être gravée, sur demande, avec le matricule de l’agent.

Pour les régies et les exploitants d’eau

Protection des branchements

Une fois fermé, le robinet aide à prévenir les réouvertures non autorisées.

Gestion des abonnements

Permet une coupure contrôlée lors d’un changement d’abonné ou du suivi des factures.

Réduction des pertes d’eau

Contribue à réduire les usages non autorisés et l’eau non facturée.

Interventions sur le terrain

Facilite l’intervention rapide en amont du compteur et la réouverture contrôlée.

PALMWATER France
Saint-Bonnet-le-Troncy, France
www.palmwater-international.com

+33 (0)634 980 291
contact@palmwater-international.com